

MAGAZZINI VICENTINI



TRAPANI

AVVITATORI

SMERIGLIATRICI

AVVITATORI IMPULSI

AVVITATORI IN COMPOSITO

UTENSILI A BATTERIA

AVVITATORI ELETTRICI

UTENSILI VARI



**UTENSILI PNEUMATICI
DALMAR - SIOUX - SUMAKE**

**TRAPANI**

- 51.1454ES	pag. 3
- 51.1454ES-A	pag. 3
- 51.1454ESR-A	pag. 3
- 51.1449ESB	pag. 3
- 51.1449ESB-A	pag. 3
- 51.1410	pag. 3
- 51.DI0112TR	pag. 3
- 51.I0113TR	pag. 3
- 51.DI0114TR	pag. 4
- 51.DI0116TR	pag. 4
- 51.DI0117TR	pag. 4
- 51.DI0124TR	pag. 4

AVVITATORI

- 51.CBP38	pag. 4
- 51.CBP41	pag. 4
- 51.CBP47	pag. 4
- 51.CBP48	pag. 4
- 51.CBP50	pag. 5
- 51.CBP55	pag. 5
- 51.CBP60	pag. 5
- 51.CPP48	pag. 5
- 51.CPP55	pag. 5
- 51.CPP60	pag. 5
- 51.CCP48	pag. 5
- 51.CCP58	pag. 5
- 51.CDP48	pag. 6
- 51.CDP58	pag. 6
- 51.ST-5	pag. 6
- 51.DI0180CA	pag. 6
- 51.ST-S0511	pag. 6
- 51.ST-1011	pag. 6
- 51.CP38	pag. 6
- 51.CP41	pag. 6
- 51.CP46	pag. 7
- 51.CP56	pag. 7
- 51.CP61	pag. 7
- 51.CS48	pag. 7
- 51.CS58	pag. 7
- 51.CL41	pag. 7
- 51.CL46	pag. 7
- 51.CL51	pag. 7
- 51.CL56	pag. 8

SMERIGLIATRICI

- 51.DI0080SM	pag. 8
- 51.DI0083SM	pag. 8
- 51.DI0084SM	pag. 8
- 51.DI0086SM	pag. 8
- 51.DI0086PSM	pag. 8
- 51.DI0088SM	pag. 8
- 51.DI0090SM	pag. 8
- 51.DI0106SM	pag. 9
- 51.ORAD148/SL	pag. 9
- 51.ST-3380	pag. 9
- 51.ST-10G	pag. 9
- 51.ST-20L	pag. 9
- 51.ST-38L	pag. 9
- 51.SDG7S25M6F	pag. 9
- 51.SDG7S18M6F	pag. 9
- 51.SDG10S12M6R	pag. 10
- 51.SXG10S12M6R	pag. 10

- 51.SXG10S18M6R	pag. 10
- 51.SXG10S23M6R	pag. 10
- 51.1956HPEXT	pag. 10

AVVITATORI IMPULSI

- 51.DI0004AI	pag. 10
- 51.DI0012AI	pag. 10
- 51.DI0019AI	pag. 10
- 51.DI0021AI	pag. 11
- 51.DI0040AI	pag. 11
- 51.DI0043AI	pag. 11
- 51.DI0060AI	pag. 11
- 51.DI0078AC	pag. 11
- 51.5050A	pag. 11
- 51.5075A	pag. 11
- 51.5092	pag. 11

AVVITATORI IN COMPOSITO

- 51.ST-C535	pag. 12
- 51.ST-C540	pag. 12
- 51.ST-C541	pag. 12
- 51.ST-C562	pag. 12
- 51.ST-0500	pag. 12

UTENSILI BATTERIA

- 51.WB-1803	pag. 12
- 51.WB-2803	pag. 12
- 51.WB-3203	pag. 12
- 51.WB-3403	pag. 13

AVVITATORI ELETTRICI

- 51.GA-150/ESD	pag. 13
- 51.D0-250/ESD	pag. 13
- 51.D0-350/ESD	pag. 13
- 51.D0-450/ESD	pag. 13
- 51.D-180P	pag. 13
- 51.D-250	pag. 13

UTENSILI VARI

- 51.ST-2233/H	pag. 13
- 51.DI0166MA	pag. 14
- 51.DI0172MA	pag. 14
- 51.DI0190UP	pag. 14
- 51.DI0144UT	pag. 14
- 51.DI0201UV	pag. 14
- 51.TP9A-4C	pag. 14
- 48.72/A	pag. 14
- 48.72/B	pag. 14
- 51.DI0330UA	pag. 15
- 51.413330-EU	pag. 15
- MOD.SF30A	pag. 15
- 51.DI001AI-KIT	pag. 15
- 80.AT1070RA	pag. 15
- 80.AT192A	pag. 15

MISURATORE DI COPPIA

- 51.TASBSMARTV2	pag. 15
------------------------	---------

MARTELLI SCROSTATORI

- MOD.133/3100	pag. 15
----------------------	---------



TRAPANI

51.1454ES
DALMAR IMPEX SIOUX

Trapano a pistola non reversibile silenzioso mandrino a cremagliera mm.10, vel. 2600 g/min, potenza watt 671, albero filetto 3/8"-24, scarico aria inferiore, attacco aria 1/4" tubo aria 13mm. kg. 1,2



TRAPANI

51.1449ESB-A
DALMAR IMPEX SIOUX

Trapano a pistola non reversibile silenzioso **mandrino autoserrante** mm.13, vel. 500 g/min, potenza watt 671, albero filetto 1/2"-20, scarico aria inferiore, attacco aria 1/4" tubo aria 13mm. kg. 1,6



51.1454ES-A
DALMAR IMPEX SIOUX

Trapano a pistola non reversibile silenzioso **mandrino autoserrante** mm.10, vel. 2600 g/min, potenza watt 671, albero filetto 3/8"-24, scarico aria inferiore, attacco aria 1/4" tubo aria 13mm. kg. 1,2



51.1410
DALMAR IMPEX SIOUX

Trapano a pistola non reversibile silenzioso mandrino a cremagliera mm.6, vel. 2600 g/min, potenza watt 250, albero filetto 3/8"-24, attacco aria 1/4", kg. 0,7



51.1454ESR-A
DALMAR IMPEX SIOUX

Trapano a pistola **reversibile** silenzioso **mandrino autoserrante** mm.10, vel. 2000 g/min, potenza watt 447, albero filetto 3/8"-24, scarico aria inferiore, attacco aria 1/4" tubo aria 13mm. kg. 1,3



51.DI0112TR
DALMAR IMPEX

Trapano ad angolo reversibile mandrino a cremagliera mm. 10, vel. 1.800 g/min, potenza watt hp 0,6, albero filetto 3/8"-24, scarico aria posteriore, attacco aria 1/4" tubo aria 8 mm. kg. 1,1 h. testa mm.93



51.1449ESB
DALMAR IMPEX SIOUX

Trapano a pistola non reversibile silenzioso mandrino a cremagliera mm. 13, vel. 500 g/min, potenza watt 671, albero filetto 1/2"-20, scarico aria inferiore, attacco aria 1/4" tubo aria 13mm. kg. 1,6



51.DI0113TR
DALMAR IMPEX

Trapano a pistola non reversibile mandrino autoserrante in plastica mm.10, vel. 1.800 g/min, potenza watt 373, albero filetto 3/8"-24, scarico aria inferiore, attacco aria 1/4" tubo aria 8mm. kg. 1,1





TRAPANI

51.DI0114TR
DALMAR IMPEX

Trapano a pistola non reversibile mandrino autoserrante in plastica mm.10, vel. 2.200 g/min, potenza hp 0,5, albero filetto 3/8"-24, silenziato con scarico aria inferiore, attacco aria 1/4" tubo aria 8mm. kg. 1,1



AVVITATORI

51.CBP38
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore ad **arresto automatico dell'aria**, frizione regolabile su scala graduata indipendente da fluttuazione della pressione e tipo di giunzione, coppia 0,3-2,5 Nm, vel. 1.800 g/min, peso 650 gr. mandrino rapido attacco 1/4" precisione di serraggio +/-3% alimentazione standard motore a 6 palette, vibrazioni e rumore secondo normativa.



51.DI0116TR
DALMAR IMPEX

Trapano a pistola non reversibile mandrino autoserrante in plastica mm.10, vel. 1.800 g/min, potenza hp 0,5, albero filetto 3/8"-24, silenziato con scarico aria inferiore, attacco aria 1/4" tubo aria 8mm. kg. 1,1



51.CBP41
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore ad **arresto automatico dell'aria**, frizione regolabile su scala graduata indipendente da fluttuazione della pressione e tipo di giunzione, coppia 0,5-3,5 Nm, vel. 1.000 g/min, peso 650 gr. mandrino rapido attacco 1/4" precisione di serraggio +/-3% alimentazione standard motore a 6 palette, vibrazioni e rumore secondo normativa.



51.DI0117TR
DALMAR IMPEX

Trapano a pistola non reversibile mandrino autoserrante in plastica mm.13, vel. 500 g/min, potenza hp 0,5, albero filetto 1/2"-20, silenziato con scarico aria inferiore, impugnatura laterale attacco aria 1/4" tubo aria 8mm. kg. 1,5



51.CBP47
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore ad **arresto automatico dell'aria**, frizione regolabile su scala graduata indipendente da fluttuazione della pressione e tipo di giunzione, coppia 1-5 Nm, vel. 550 g/min, peso 650 gr. mandrino rapido attacco 1/4" precisione di serraggio +/-3% alimentazione standard motore a 6 palette, vibrazioni e rumore secondo normativa.



51.DI0124TR
DALMAR IMPEX

Trapano a pistola non reversibile mandrino autoserrante in plastica mm.10, vel. 2.500 g/min, potenza hp 0,5, albero filetto 3/8"-24, scarico aria inferiore, attacco aria 1/4" tubo aria 8mm. kg. 1,1



51.CBP48
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore ad **arresto automatico dell'aria**, frizione regolabile su scala graduata indipendente da fluttuazione della pressione e tipo di giunzione, coppia 0,7-5 Nm, vel. 1.800 g/min, peso 1.800 gr. mandrino rapido attacco 1/4" precisione di serraggio +/-3% alimentazione standard motore a 6 palette, vibrazioni e rumore secondo normativa.





AVVITATORI

51.CBP50
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore ad **arresto automatico dell'aria**, frizione regolabile su scala graduata indipendente da fluttuazione della pressione e tipo di giunzione, coppia 1-6 Nm, vel. 1.400 g/min, peso 950 gr. mandrino rapido attacco 1/4" precisione di serraggio +/-3% alimentazione standard motore a 6 palette, vibrazioni e rumore secondo normativa.



AVVITATORI

51.CPP55
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore ad **arresto automatico dell'aria**, frizione regolabile su scala graduata indipendente da fluttuazioni di pressioni, coppia 1,2-7,5 Nm, vel. 1.000 g/min, peso 950 gr. mandrino rapido attacco 1/4" precisione di serraggio +/-3% alimentazione dell'aria doppia, motore a 6 palette, vibrazioni e rumore secondo normativa.



51.CBP55
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore ad **arresto automatico dell'aria**, frizione regolabile su scala graduata indipendente da fluttuazione della pressione e tipo di giunzione, coppia 1,2-7,5 Nm, vel. 1.000 g/min, peso 950 gr. mandrino rapido attacco 1/4" precisione di serraggio +/-3% alimentazione standard motore a 6 palette, vibrazioni e rumore secondo normativa.



51.CPP60
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore ad **arresto automatico dell'aria**, frizione regolabile su scala graduata indipendente da fluttuazioni di pressioni, coppia 3-11 Nm, vel. 550 g/min, peso 950 gr. mandrino rapido attacco 1/4" precisione di serraggio +/-3% alimentazione dell'aria doppia, motore a 6 palette, vibrazioni e rumore secondo normativa.



51.CBP60
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore ad **arresto automatico dell'aria**, frizione regolabile su scala graduata indipendente da fluttuazione della pressione e tipo di giunzione, coppia 3-11 Nm, vel. 550 g/min, peso 950 gr. mandrino rapido attacco 1/4" precisione di serraggio +/-3% alimentazione standard motore a 6 palette, vibrazioni e rumore secondo normativa.



51.CCP48
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore con **frizione a saltarelli** esterna regolabile, mandrino rapido attacco esagonale 1/4", avviamento a pulsante o a leva, motore brevettato + 30% coppia 1,5-6 Nm, frizione a basse vibrazioni, dotazione 2 inserti con impronte a croce e gancio di sospensione vel. 1.700 g/min, attacco esagonale 1/4" kg. 0,9



51.CPP48
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore ad **arresto automatico dell'aria**, frizione regolabile su scala graduata indipendente da fluttuazioni di pressioni, coppia 0,7-5 Nm, vel. 1.800 g/min, peso 950 gr. mandrino rapido attacco 1/4" precisione di serraggio +/-3% alimentazione dell'aria doppia, motore a 6 palette, vibrazioni e rumore secondo normativa.



51.CCP58
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore con **frizione a saltarelli** esterna regolabile, mandrino rapido attacco esagonale 1/4", avviamento a pulsante o a leva, motore brevettato + 30% coppia 1,5-9 Nm, frizione a basse vibrazioni, dotazione 2 inserti con impronte a croce e gancio di sospensione vel. 750 g/min, attacco esagonale 1/4" kg. 0,9





AVVITATORI

51.CDP48
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore senza frizione, mandrino rapido attacco esagonale 1/4", regolatore di flusso in dotazione avviamento a pulsante, coppia 6 Nm, vel. 1.700 g/min. disponibile su richiesta il mandrino a cremagliera o autoserrante da 10 mm. kg. 0,75



AVVITATORI

51.ST-S0511
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore diritto ad **arresto automatico dell'aria**, frizione regolabile su scala graduata esternamente, avviamento a pressione, coppia 0,05-0,6 Nm, vel. 1.100 g/min, peso 280 gr. mandrino rapido attacco 1/4" precisione di serraggio +/-3% motore a 6 palette, vibrazioni e rumore secondo normativa. Accessori: anelli colorati, anello per regolazione di pressione, due inserti a croce, gancio di sospensione.



51.CDP58
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore senza frizione, mandrino rapido attacco esagonale 1/4", regolatore di flusso in dotazione avviamento a pulsante, coppia 13 Nm, vel. 750 g/min. disponibile su richiesta il mandrino a cremagliera o autoserrante da 10 mm. kg. 0,75



51.ST-1011
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore diritto ad **arresto automatico dell'aria** attacco 1/4", frizione regolabile su scala graduata esternamente, avviamento a pressione, coppia 0,2-0,7 Nm, vel. 1.100 g/min, peso 340 gr. mandrino rapido attacco 1/4" precisione di serraggio +/-3% motore a 6 palette, vibrazioni e rumore secondo normativa. Accessori: anelli colorati, anello per regolazione di pressione, due inserti a croce, gancio di sospensione.



51.ST-5
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore reversibile con **frizione a dischi interna regolabile**, scarico aria frontale, attacco esagonale 1/4", avviamento a leva e pressione, coppia 3,4-7,8 Nm, gancio di sospensione, vel. 1.400 g/min, attacco aria 1/4" diametro tubo 8 mm. kg. 1,1



51.CP38
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore diritto ad **arresto automatico dell'aria**, frizione regolabile su scala graduata esternamente, **avviamento a pressione**, coppia 0,3-2,5 Nm, vel. 1.800 g/min, peso 480 gr. mandrino rapido attacco 1/4" precisione di serraggio +/-3% motore a 6 palette, vibrazioni e rumore secondo normativa. Accessori: anelli colorati, anello per regolazione di pressione, due inserti a croce, gancio di sospensione.



51.DI0180CA
DALMAR IMPEX

Avvitatore con **frizione positiva regolabile esternamente**, attacco esagonale 1/4", avviamento a pulsante e pressione, reversibile, vel. 1.100 g/min, attacco aria 1/4" diametro tubo 8 mm. kg. 1,4



51.CP41
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore diritto ad **arresto automatico dell'aria**, frizione regolabile su scala graduata esternamente, **avviamento a pressione**, coppia 0,5-3,5 Nm, vel. 1.000 g/min, peso 480 gr. mandrino rapido attacco 1/4" precisione di serraggio +/-3% motore a 6 palette, vibrazioni e rumore secondo normativa. Accessori: anelli colorati, anello per regolazione di pressione, due inserti a croce, gancio di sospensione.





AVVITATORI

51.CP46
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore diritto ad **arresto automatico dell'aria**, frizione regolabile su scala graduata esternamente, **avviamento a pressione**, coppia 0,8-4,5 Nm, vel. 800 g/min, peso 480 gr. mandrino rapido attacco 1/4" precisione di serraggio +/-3% motore a 6 palette, vibrazioni e rumore secondo normativa. Accessori: anelli colorati, anello per regolazione di pressione, due inserti a croce, gancio di sospensione.



AVVITATORI

51.CS58
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore diritto a **saltarelli**, frizione regolabile su scala graduata esterna, **avviamento a leva**, coppia 1,5-9 Nm, vel. 750 g/min, peso 850 gr. mandrino rapido attacco 1/4" motore a 6 palette, vibrazioni e rumore secondo normativa. Accessori: due inserti a croce, gancio di sospensione.



51.CP56
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore diritto ad **arresto automatico dell'aria**, frizione regolabile su scala graduata esternamente, **avviamento a pressione**, coppia 1,2-7,5 Nm, vel. 1.000 g/min, peso 790 gr. mandrino rapido attacco 1/4" precisione di serraggio +/-3% motore a 6 palette, vibrazioni e rumore secondo normativa. Accessori: anelli colorati, anello per regolazione di pressione, due inserti a croce, gancio di sospensione.



51.CL41
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore diritto ad **arresto automatico dell'aria**, frizione regolabile su scala graduata esternamente, **avviamento a leva**, coppia 0,5-3,5 Nm, vel. 1.000 g/min, peso 540 gr. mandrino rapido attacco 1/4" precisione di serraggio +/-3% motore a 6 palette, vibrazioni e rumore secondo normativa. Accessori: anelli colorati, anello per regolazione di pressione, due inserti a croce, gancio di sospensione.



51.CP61
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore diritto ad **arresto automatico dell'aria**, frizione regolabile su scala graduata esternamente, **avviamento a pressione**, coppia 3-11 Nm, vel. 550 g/min, peso 790 gr. mandrino rapido attacco 1/4" precisione di serraggio +/-3% motore a 6 palette, vibrazioni e rumore secondo normativa. Accessori: anelli colorati, anello per regolazione di pressione, due inserti a croce, gancio di sospensione.



51.CL46
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore diritto ad **arresto automatico dell'aria**, frizione regolabile su scala graduata esternamente, **avviamento a leva**, coppia 0,8-4,5 Nm, vel. 800 g/min, peso 540 gr. mandrino rapido attacco 1/4" precisione di serraggio +/-3% motore a 6 palette, vibrazioni e rumore secondo normativa. Accessori: anelli colorati, anello per regolazione di pressione, due inserti a croce, gancio di sospensione.



51.CS48
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore diritto a **saltarelli**, frizione regolabile su scala graduata esterna, **avviamento a leva**, coppia 1,5-6 Nm, vel. 1.700 g/min, peso 850 gr. mandrino rapido attacco 1/4" motore a 6 palette, vibrazioni e rumore secondo normativa. Accessori: due inserti a croce, gancio di sospensione.



51.CL51
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore diritto ad **arresto automatico dell'aria**, frizione regolabile su scala graduata esternamente, **avviamento a leva**, coppia 1,0-6,0 Nm, vel. 1.400 g/min, peso 880 gr. mandrino rapido attacco 1/4" precisione di serraggio +/-3% motore a 6 palette, vibrazioni e rumore secondo normativa. Accessori: anelli colorati, anello per regolazione di pressione, due inserti a croce, gancio di sospensione.





AVVITATORI

51.CL56
DALMAR IMPEX SUMAKE

Avvitatore diritto ad **arresto automatico dell'aria**, frizione regolabile su scala graduata esternamente, **avviamento a leva**, coppia 1,2-7,5 Nm, vel. 1.000 g/min, peso 880 gr. mandrino rapido attacco 1/4" precisione di serraggio +/-3% motore a 6 palette, vibrazioni e rumore secondo normativa. Accessori: anelli colorati, anello per regolazione di pressione, due inserti a croce, gancio di sospensione.



SMERIGLIATRICI

51.DI0086SM
DALMAR IMPEX

Smerigliatrice ad alta velocità diretta, **avviamento a leva**, vel. 20.000 g/min, hp 0,44, pinza mm. 6 (3), scarico anteriore, attacco aria 1/4" diametro tubo aria mm.8, due cuscinetti frontali, dotazione tubo di alimentazione, kg. 0,59



SMERIGLIATRICI

51.DI0080SM
DALMAR IMPEX

Smerigliatrice ad alta velocità diretta, **avviamento a leva**, vel. 23.000 g/min con regolatore, hp 0,28, pinza mm. 6 (3), scarico anteriore, attacco aria 1/4" diametro tubo aria mm.8 dotazione tubo di alimentazione lunghezza mm. 130, kg. 0,53



51.DI0086PSM
DALMAR IMPEX

Smerigliatrice ad alta velocità diretta, **avviamento a leva**, vel. 20.000 g/min, hp 0,44, pinza mm. 6 (3), scarico posteriore, attacco aria 1/4" diametro tubo aria mm.8 due cuscinetti frontali dotazione tubo di alimentazione, kg. 0,59



51.DI0083SM
DALMAR IMPEX

Smerigliatrice ad alta velocità diretta, **avviamento a leva**, vel. 23.000 g/min con regolatore, hp 0,59, pinza mm. 6 (3), scarico anteriore, attacco aria 1/4" diametro tubo aria mm.8 dotazione tubo di alimentazione kg. 0,53



51.DI0088SM
DALMAR IMPEX

Levigatrice angolare diametro platorello mm. 178, vel. 4.500 g/min con regolatore, hp 1, **avviamento a leva**, attacco aria 1/4", scarico aria frontale, diametro tubo aria mm. 10, filetto albero 5/8"x11 UNC. peso gr. 1.900



51.DI0084SM
DALMAR IMPEX

Smerigliatrice ad alta velocità diretta con albero prolungato, **avviamento a leva**, vel. 21.000 g/min con regolatore, hp 0,5, pinza mm. 6 (3), scarico posteriore, attacco aria 1/4" diametro tubo aria mm.8, dotazione tubo di alimentazione, kg. 0,8



51.DI0090SM
DALMAR IMPEX

Smerigliatrice angolare per dischi a centro depresso e lamellari mm. 115/125, vel. 11.000 g/min, hp 1, **avviamento a leva**, scarico posteriore, albero m14x2, diametro tubo aria mm.10. Dotazione: cuffia di protezione e impugnatura laterale, kg. 1,7





SMERIGLIATRICI

51.DI0106SM
DALMAR IMPEX

Smerigliatrice ad alta velocità 90 gradi **vel. 25.000 g/min** con regolatore, **avviamento a leva**, hp 0,37, pinza mm. 6 (3), scarico posteriore, albero m14x2, attacco aria 1/4" diametro tubo aria mm.10, dotazione tubo di alimentazione, kg. 0,65



SMERIGLIATRICI

51.ST-20L
DALMAR IMPEX SUMAKE

Smerigliatrice dritta, **vel. 40.000 g/min**, pinza mm. 6, watt 149 avviamento a leva, attacco aria 1/4", scarico aria posteriore, peso gr. 360



51.ORAD148/SL
DALMAR IMPEX

Levigatrice roto-orbitale con platello mm. 150 in velcro 6 fori, orbita lavoro mm. 5, **vel. 11.000 g/min**, hp 0,22, predisposta per l'aspirazione delle polveri, diametro tubo aria mm.10, attacco aria 1/4", kg 1,5



51.ST-38L
DALMAR IMPEX SUMAKE

Smerigliatrice dritta, **vel. 25.000 g/min**, pinza mm. 6, watt 283 avviamento a leva, attacco aria 1/4", scarico aria posteriore, peso gr. 560



51.ST-3380
DALMAR IMPEX SUMAKE

Smerigliatrice dritta ad alta velocità, **vel. 70.000 g/min**, pinza mm. 3, hp 0,2, avviamento a cursore, attacco aria 1/4", scarico aria posteriore, tubo aria mm. 6, dotazioni: tubi di alimentazione e scarico aria, valigetta in legno, oliatore, gr. 140



51.SDG7S25M6F
DALMAR IMPEX

Smerigliatrice dritta **vel. 25.000 g/min**, hp 0,75, kg. 0,55, pinza mm.6 (3-8), avviamento a leva, attacco 1/4" scarico anteriore.



51.ST-10G
DALMAR IMPEX SUMAKE

Smerigliatrice dritta, **vel. 65.000 g/min**, pinza mm. 3, watt 75 avviamento a cursore, attacco aria 1/8", scarico aria posteriore, peso gr. 170



51.SDG7S18M6F
DALMAR IMPEX

Smerigliatrice dritta **vel. 18.000 g/min**, hp 0,75, kg. 0,55, pinza mm.6 (3-8), avviamento a leva, attacco 1/4" scarico anteriore.





SMERIGLIATRICI

51.SDG10S12M6R
DALMAR IMPEX

Smerigliatrice
diritta vel. 12.000 g/min,
hp 1, kg. 1, pinza mm.6
(3-8), avviamento a leva,
attacco 1/4" scarico
posteriore.



SMERIGLIATRICI

51.1956HPEXT
DALMAR IMPEX

Smerigliatrice diritta
albero prolungato
vel. 18.000 g/min,
hp 0,75, pinza mm.6 (3),
avviamento a leva,
attacco 1/4" scarico aria
anteriore, diametro tubo
13 mm. kg. 0,88



Prenderà articolo
51.SXG10S18M6R

51.SXG10S12M6R
DALMAR IMPEX

Smerigliatrice diritta
12.000 giri/min,
albero prolungato,
pinza mm.6 (3-8),
avviamento a leva,
attacco 1/4", scarico aria
posteriore kg. 1



AVVITATORI IMPULSI

51.DI0004AI
DALMAR IMPEX

Avvitatore diritto ad
impulsi 3/8" con scarico
aria posteriore, sistema
battente albero a rulli,
regolatore di velocità,
valvola di inversione a
pulsante, vel. 7.000
g/min, kg. 1,3,
coppia lavoro 7-122 Nm,
coppia massima 160 Nm.



51.SXG10S18M6R
DALMAR IMPEX

Smerigliatrice diritta
12.000 giri/min,
albero prolungato,
pinza mm.6 (3-8),
avviamento a leva,
attacco 1/4", scarico aria
posteriore kg. 1



51.DI0012AI
DALMAR IMPEX

Avvitatore ad impulso 1/2"
sistema battente albero a
rulli, vel 8.000 g/min,
coppia lavoro 135-400
Nm, coppia massima
450 Nm con regolatore
di potenza a quattro
posizioni, reversibile,
scarico inferiore, attacco
aria 1/4" tubo mm.10
peso kg. 2,5



51.SXG10S23M6R
DALMAR IMPEX

Smerigliatrice diritta
albero prolungato vel.
23.000 g/min, hp 1, kg.
1, pinza mm.6 (3-8),
avviamento a leva,
attacco 1/4" scarico
posteriore.



51.DI0019AI
DALMAR IMPEX

Avvitatore ad impulso 1/2"
sistema battente albero
a rulli, vel 8.000 g/min,
coppia lavoro 40-480 Nm,
coppia massima 575 Nm
con regolatore di potenza
a tre posizioni, reversibile
e silenziato, scarico
inferiore, attacco aria 1/4"
tubo mm.10 peso kg. 2,3





AVVITATORI IMPULSI

51.DI0021AI
DALMAR IMPEX

Avvitatore ad impulso 1/2", sistema doppia massa battente impugnatura in composito, vel 7.000 g/min, coppia lavoro 72-857 Nm, coppia massima 999 Nm, regolatore di potenza con 3 posizioni in avvitatura e massima potenza in svitatura, attacco aria 1/4" tubo mm.10 peso kg.2



AVVITATORI IMPULSI

51.DI0078AC
DALMAR IMPEX

Avvitatore a cricchetto 1/2", vel. 230 g/min, scarico aria orientabile, coppia lavoro 14-66 Nm, coppia massima 73 Nm reversibile e silenziato, attacco aria 1/4", tubo aria 8mm. kg. 1,1



51.DI0040AI
DALMAR IMPEX

Avvitatore ad impulso 3/4" sistema battente albero a rulli, 4.200 g/min, coppia lavoro 250-1070 Nm, coppia massima 1345 Nm silenziato e con vibrazioni ridotte, attacco aria 3/8" tubo aria 13mm. kg. 5,2



51.5050A
DALMAR IMPEX

Avvitatore ad impulsi 1/2" con scarico aria inferiore, doppia massa battente, regolatore di potenza con tre posizioni coppia lavoro 68-610 Nm, coppia massima 746 Nm, giri a vuoto 8.000, kg. 2,5



51.DI0043AI
DALMAR IMPEX

Avvitatore ad impulso 3/4" con albero prolungato sistema a doppia massa battente, regolatore di potenza con tre posizioni sia in avvitatura che in svitatura, vel. 4.200 g/min, coppia lavoro 250-940 Nm, coppia massima 1195 Nm, silenziato e con vibrazioni ridotte, attacco aria 3/8" tubo aria 13mm. kg. 6,6



51.5075A
DALMAR IMPEX

Avvitatore ad impulso 1" reversibile sistema a battente albero a rulli, regolatore di potenza con tre posizioni sia in avvitatura che in svitatura, vel. 4.000 g/min, coppia lavoro 407-1.085 Nm, coppia massima 1627 Nm, attacco aria 3/8", tubo aria 13mm. kg. 5,7



51.DI0060AI
DALMAR IMPEX

Avvitatore ad impulso 1" sistema a battente singolo, regolatore di potenza con tre posizioni sia in avvitatura che in svitatura, vel. 5.000 g/min, coppia lavoro 136-1658 Nm, coppia massima 2430 Nm, attacco aria 1/2" tubo aria 13mm. kg. 10,3



51.5092
DALMAR IMPEX

Avvitatore ad impulso 1" sistema a battente albero a rulli, regolatore di potenza con tre posizioni sia in avvitatura che in svitatura, vel. 4.000 g/min, coppia lavoro 814-1898 Nm, coppia massima 3797 Nm, attacco aria 1/2", tubo aria 13mm. kg. 11,3





AVVITATORI COMPOSITO

51.ST-C535
DALMAR IMPEX

Avvitatore impulsi 3/8" doppia massa battente **carcassa in composito** regolazione di potenza a tre posizioni in avvitatura, scarico aria inferiore, reversibile, velocità a vuoto 10.000 g/min. coppia lavoro 50-380 Nm, coppia massima 434 Nm, attacco aria 1/4", diametro aria consigliato 10 mm. kg. 1,2



AVVITATORI COMPOSITO

51.ST-0500
DALMAR IMPEX

Avvitatore idraulico ad impulso a doppia paletta attacco esagonale 3/8", coppia esercitata costante (tolleranza 3%), reversibilità posizionata di fianco all'avviamento, frizione regolabile mediante chiave in dotazione. Velocità a vuoto 7.000 g/min. coppia lavoro 24-41 Nm, attacco aria 1/4". kg. 0,96



51.ST-C540
DALMAR IMPEX

Avvitatore impulsi 1/2" doppia massa battente **carcassa in composito** regolazione di potenza a tre posizioni in avvitatura, scarico aria inferiore, reversibile, velocità a vuoto 7.500 g/min. coppia lavoro 70-650 Nm, coppia massima 814 Nm, attacco aria 1/4", diametro aria consigliato 10 mm. kg. 2



UTENSILI A BATTERIA

51.WB-1803
DALMAR IMPEX

Avvitatore ad impulsi 18v Ah 2.0, attacco quadro 1/2", vel. 0-2100, due batterie al Ni-Cd, peso kg. 1,7 inclusa batteria. In dotazione caricabatterie, 4 bussole da 1/2" e un albero prolungato da 1/2"



51.ST-C541
DALMAR IMPEX

Avvitatore impulsi 1/2" doppia massa battente **carcassa in composito** regolazione di potenza a tre posizioni in avvitatura, scarico aria inferiore, reversibile, velocità a vuoto 10.000 g/min. coppia lavoro 60-434 Nm, coppia massima 542 Nm, attacco aria 1/4", diametro aria consigliato 10 mm. kg. 1,2



51.WB-2803
DALMAR IMPEX

Avvitatore ad impulsi 18v Ah 2.0, attacco esagonale 1/4", vel. 0-2600, due batterie al Ni-Cd, peso kg. 2,1 inclusa batteria. In dotazione caricabatterie, adattatore per bussole da 1/4", 1 inserto a taglio, 6 inserti ph tipo fresato a croce da 65mm, 2 inserti ph a croce da 110 mm.



51.ST-C562
DALMAR IMPEX

Avvitatore impulsi 3/4" doppia massa battente **carcassa in composito**, regolazione di potenza a tre posizioni in avvitatura, scarico aria inferiore, reversibile, velocità a vuoto 4.000 g/min. coppia lavoro 390-1356 Nm, coppia massima 1491 Nm, attacco aria 3/8", diametro aria consigliato 13 mm. kg. 3.8



51.WB-3203
DALMAR IMPEX

Trapano avvitatore 12v Ah 2.0, mandrino mm.10, vel. 0-400/0-1400, due batterie al Ni-Cd, peso kg. 1,7 inclusa batteria. In dotazione caricabatterie, adattatore per bussole da 1/4", 1 inserto a taglio, 6 inserti ph tipo fresato a croce da 65mm, 2 inserti ph a croce da 110 mm.





UTENSILI A BATTERIA

51.WB-3403
DALMAR IMPEX

Trapano avvitatore 14,4v Ah 2.0, mandrino mm.10, vel. 0-400/0-1400, due batterie al Ni-Cd, peso kg. 1,9 inclusa batteria. In dotazione caricabatterie, adattatore per bussole da 1/4", 1 inserto a taglio, 6 inserti ph tipo fresato a croce da 65mm, 2 inserti ph a croce da 110 mm.



AVVITATORI ELETTRICI

51.DO-450/ESD
DALMAR IMPEX DOGA



Avvitatore elettrico a leva con alimentatore (evita il riscaldamento dell'utensile, protegge da sbalzi di corrente) serie ga con frizione (+/- 3%) a stacco automatico regolato da sensore magnetico privo di manutenzione, regolazione della velocità, sistema esd: soft start, doppio scatto della frizione al raggiungimento della coppia preimpostate, scala graduata per la regolazione esterna della frizione, coppia 0,3-4,41 Nm, velocità a vuoto 330-550 g/min, attacco 1/4". Dotazione: cavo alimentazione, 2 spazzole di ricambio, molle di regolazione frizione, anello di sospensione, 2 inserti. kg. 0,72

AVVITATORI ELETTRICI

51.GA-150/ESD
DALMAR IMPEX DOGA

Avvitatore elettrico a leva con alimentatore (evita il riscaldamento dell'utensile, protegge da sbalzi di corrente) serie ga con frizione (+/- 3%) a stacco automatico regolato da sensore magnetico privo di manutenzione, regolazione della velocità, sistema esd: soft start, doppio scatto della frizione al raggiungimento della coppia preimpostate, scala graduata per la regolazione esterna della frizione, coppia 0,08-0,78 Nm, velocità a vuoto 700-1.000 g/min, attacco 1/4". Dotazione: cavo alimentazione, 2 spazzole di ricambio, molle di regolazione frizione, anello di sospensione, 2 inserti, kg. 0,31



51.D-180P
DALMAR IMPEX DOGA



Avvitatore elettrico a pressione 220 volts, regolazione della velocità, con frizione (+/- 3%), scala graduata per la regolazione esterna, coppia 0,08-0,78 Nm, velocità a vuoto 700-1.000 g/min, attacco 1/4", dotazione: cavo alimentazione, 2 spazzole di ricambio, molle di regolazione frizione, anello di sospensione, 2 inserti. kg. 0,56

DO-250/ESD
DALMAR IMPEX DOGA

Avvitatore elettrico a leva con alimentatore (evita il riscaldamento dell'utensile, protegge da sbalzi di corrente) serie ga con frizione (+/- 3%) a stacco automatico regolato da sensore magnetico privo di manutenzione, regolazione della velocità, sistema esd: soft start, doppio scatto della frizione al raggiungimento della coppia preimpostate, scala graduata per la regolazione esterna della frizione, coppia 0,2-2,45 Nm, velocità a vuoto 630-1.050 g/min, attacco 1/4". Dotazione: cavo alimentazione, 2 spazzole di ricambio, molle di regolazione frizione, anello di sospensione, 2 inserti. kg. 0,72



51.D-250
DALMAR IMPEX DOGA



Avvitatore elettrico a pressione 220 volts, regolazione della velocità, con frizione (+/- 3%), scala graduata per la regolazione esterna, coppia 0,25-2,45 Nm, velocità a vuoto 630 g/min, attacco 1/4", dotazione: cavo alimentazione, 2 spazzole di ricambio, molle di regolazione frizione, anello di sospensione, 2 inserti. kg. 0,56

51.DO-350/ESD
DALMAR IMPEX

Avvitatore elettrico a leva con alimentatore (evita il riscaldamento dell'utensile, protegge da sbalzi di corrente) serie ga con frizione (+/- 3%) a stacco automatico regolato da sensore magnetico privo di manutenzione, regolazione della velocità, sistema esd: soft start, doppio scatto della frizione al raggiungimento della coppia preimpostate, scala graduata per la regolazione esterna della frizione, coppia 0,2-3,43 Nm, velocità a vuoto 460-750 g/min, attacco 1/4". Dotazione: cavo alimentazione, 2 spazzole di ricambio, molle di regolazione frizione, anello di sospensione, 2 inserti. kg. 0,72



UTENSILI VARI

51.ST-2233/H
DALMAR IMPEX



Martello scalpellatore in materiale composito, attacco esagonale mm.11, colpi/min. 3000, scarico aria laterale, attacco aria 1/4", valigia con 5 scalpelli, tubo aria 13 mm. peso kg. 1,6



UTENSILI VARI

51.DI0166MA
DALMAR IMPEX

Martello taglialamiera,
attacco esagonale mm 11,
colpi/min. 3000,
scarico aria frontale,
attacco aria 1/4",
valigia con 5 scalpelli,
tubo aria 8mm. peso
kg. 1,5



UTENSILI VARI

51.DI0201UV
DALMAR IMPEX

Penna per incidere,
scarico aria anteriore,
vel 42.000 vibr/min.,
tubo di alimentazione in
dotazione, kg. 0,16



51.DI0172MA
DALMAR IMPEX

Martello taglialamiera,
attacco tondo mm.10,2,
colpi/min. 3000,
scarico aria frontale,
attacco aria 1/4",
valigia con 5 scalpelli,
tubo aria 8mm. peso
kg. 1,5



51.TP9A-4C
DALMAR IMPEX

Maschiatrice pneumatica
a pistola avviamento a
pulsante, vel. 400 g/min,
mandrino rapido (jacob
a richiesta), potenza hp
0,94, coppia max 35 Nm.
kg. 1,5



51.DI0190UP
DALMAR IMPEX

Pistola per silicone,
attacco aria 1/4",
diametro tubo 6 mm.
kg. 1



48.72/A
TUBO POLIURETANO MT. 10 MM. 8X12

Tubo poliuretano
mm. 8x12 Raccordato
maschio 1/4 - Spezzoni
mt. 10



51.DI0144UT
DALMAR IMPEX

Seghetto diritto silenzioso,
avviamento a leva con
regolatore di velocità,
scarico aria posteriore,
capacita' di taglio 1,6 mm,
vel. 9.000 g/min,
corsa pistone mm. 10,
attacco aria 1/4", tubo aria
8mm. kg. 0,7



48.72/B
TUBO POLIURETANO MT. 20 MM. 8X12

Tubo poliuretano
mm. 8x12 Raccordato
maschio 1/4 - Spezzoni
mt. 20





UTENSILI VARI

51.DI0330UA
DALMAR IMPEX

Tubo spiralato giallo
raccordato poliuretano
dal 5x8 all' 8x12.



UTENSILI VARI

80.AT1070RA
SNAP-ON

Fresatrice pneumatica
90° attacco 1/8,
velocità a vuoto 75.600
gir/min. diametro tubo aria
8 mm. peso kg. 0,25



51.413330-EU
DALMAR IMPEX

Lampada ricaricabile 30
led, la batteria garantisce
5 ore di operatività
continua, dotata di gancio
girevole si ricarica in
un'ora professionale.



80.AT192A
SNAP-ON

Seghetto pneumatico
alternativo. colpi 11.000 al
min. attacco 1/4" diametro
tubo aria 8 mm. lunghezze
lame da 2 3/4" a 5 1/8".



MISURATORE DI COPPIA

MOD.SF30A
ALIMENTATORE AUTOMATICO

Alimentatore automatico
per viti da mm.3,4,5,6.
Coppia regolabile in base
al tipo di giunzione.
Velocità di selezione viti:
60/minuto.
Utilizzo di avvitatori
standard dritti e a pistola;
modelli e accessori su
richiesta del cliente.



51.TASBSMARTV2
MISURATORE DI COPPIA

Misuratore di coppia per
trasduttori Brushless con
statistiche, completo di
trasduttore dinamico da 50
Nm. mod. 51.SB50Q e cavo
di connessione da mt.2
mod. 51.7600111



MARTELLI SCROSTATORI

51.DI0012AI-KIT

Valigetta con avvitatore
ad impulsi da 1/2"
51.DI0012AI, n.10 bussole
da 1/2", n.1 prolunga da
1/2" mm.75,
n.1 dosatore d'olio e n.1
chiave a brugola.



MOD.133/3100
MARTELLINO SCROSTATORE AD AGHI

Scrostatore ad aghi a pistola,
fornito con 28 aghi da 3 mm.
A richiesta disponibili aghi da
2 a 4 mm. Adatto per compiti
gravosi di scrostatura su
metallo, pietra e cemento.
2.200 colpi al minuto, corsa
pistone mm.39, lunghezza
totale mm.345 attacco aria
1/4" consumo aria
228 l/min. Diametro tubo
consigliato mm.8, rumorosità
101,5 dB, peso kg.3,8.



MAGAZZINI VICENTINI S.P.A.

V.le Crispi, 124 - 36100 VICENZA (VI) - Italy
Tel. +39 0444 996666 - Fax +39 0444 996699
email: magvic@magvic.it

Via Roma, 17 - 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI) Italy
Tel. +39 0444 381227 - Fax +39 0444 580161
email: torri@magvic.it

Via De Roberti, 2/6 - 35133 PADOVA (PD) Italy
Tel. +39 049 702488 - Fax +39 049 8873802
email: padova@magvic.it

Via Marzabotto, 7 - 37036 SAN MARTINO B.A. (VR) Italy
Tel. +39 045 990933 - Fax +39 045 8780719
email: verona@magvic.it

V.le della Repubblica, 259 - 31100 TREVISO (TV) Italy
Tel. +39 0422 420880 - Fax +39 0422 422091
email: treviso@magvic.it

www.magvic.it

